

Nr. 156691/14.07.2021

Catre:  
**DI. Alexe Mihai Lucian**  
**Mun. Ploiești, str. Mircea cel Batran, nr. 70A**

**Referitor la:** Adresa nr. 46529/06.07.2021

Ca urmare a cererii dvs. nr. 46529/06.07.2021 prin care ne solicitați punctul de vedere privind lucrarea: "Intocmire si avizare PUD – Construire locuinta unifamiliala si anexa " situata in mun. Ploiești, str. Mircea cel Batran, nr. 70A, judetul Prahova, va comunicam urmatoarele:

- obținerea acordurilor si avizelor prevăzute de lege precum si a autorizatiei de construire se face conform prevederilor **Legii 10/1995** privind calitatea in constructii si **Legii 50/1991** privind autorizarea executarii constructiilor pentru fiecare constructie si instalatie in parte.
- aceste prevederi se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora indiferent de forma de proprietate sau destinatie precum si a lucrarilor de modernizare, transformare, consolidare si de reparatie a acestora.
- avizul de amplasament se elibereaza de catre S.D.E.E. Ploiești la cererea solicitantilor la care se anexeaza obligatoriu certificatul de urbanism si planul de amplasare a constructiei în raport cu instalatiile energetice, planuri din care sa rezulte destinatia, alcatuirea constructiva si functionala, intocmite la o scara convenabila de catre un proiectant autorizat sau de o unitate de proiectare atestata (instalatiile subterane se traseaza de detinatori).
- la eliberarea avizelor se au in vedere conditiile de coexistenta intre instalatiile energetice si constructiile sau instalatiile edilitare prevazute in prescriptiile energetice **PE 101/93, PE 101A/93, NTE 003/04/00, PE 106/2003, NTE 007/08/00, 1 LI–Ip5–89, STAS 8591/1–91.**

In zona studiata, SDEE Ploiești detine LEA 0,4 kV care a fost trasata cu aproximatie pe plan.

Conform **Normei tehnice** (Ordinul ANRE nr. 239/2019) este absolut obligatoriu sa se respecte distantele minime de siguranta de:

-1 m (distanta pe orizontala intre un stalp al LEA 0,4 kV si orice parte a cladirii, fara sa constituie traversare; liniile cu conductoare izolate torsadate se pot monta pe fatadele cladirilor cu categorie de pericol de incendiu medie sau mica (C, D, E) la distanta minima de 10 cm de peretele cladirii, in cazul fasciculului intins, respectiv 3 cm in cazul fasciculului pozat).



- la apropiere de drum stalpii LEA 0,4 kV se dispun in afara zonei de protectie a drumului).
- 7 m la traversarea drumului (distanta pe verticala intre conductorul inferior al LEA 0,4 kV si partea carosabila a drumului, stalpii LEA 0,4 kV amplasandu-se in afara zonei de siguranta a drumului).
- 5 m (distanta dintre cea mai apropiata fundatie sau priza de pamant ale LEA 0,4 kV si conducta de gaze subterana; distanta poate fi redusa in cazuri obligate pana la 2 m, cu acordul beneficiarului conductei).
- 2 m (distanta intre cea mai apropiata fundatie sau priza de pamant a oricarui stalp al LEA 0,4 kV si conducta de apa/canalizare).
- se interzice amenajarea de paraje auto pe platforme in aer liber traversate de catre LEA 0,4 kV.
- apropierea fata de cladiri se realizeaza in functie de categoria de pericol la incendiu a cladirii: fata de cladirile de categoriile A si B, distanta minima de apropiere intre axul LEA 0,4 kV si peretele cladirii va fi de 1,5 ori inaltimea deasupra solului a celui mai inalt stalp din zona de apropiere;

Prezentul acord de principiu este valabil pentru amplasamentul obiectivului conform plansei nr. U-00 si certificatului de urbanism nr. 985 din 26.10.2020 si nu tine loc de aviz de amplasament. La solicitarea avizului de amplasament va rugam sa prezentati acest acord de principiu.

**Director,**  
**ing. Mihai ILIE**



