

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL

**PARCELARE TEREN T36, P 495, STR. GHIGHIULUI , PLOIESTI
SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA RETELE TEHNICO-EDILITARE SI CULTURI
AGRICOLE IN ZONA PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE, ZONA AMENAJARI SPORTIVE,
INSTITUTII SI SERVICII**

1. PRESCRIPTII GENERALE

I. Rolul regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul local de urbanism este o documentatie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenului si de amplasare a constructiilor pe terenul aferent Planului Urbanistic Zonal “– Parcelare teren T36, P 495, str. Ghighiului , Ploiesti – schimbare destinatie teren din zona retele tehnico-edilitare si culturi agricole in zona pentru locuinte individuale, zona amenajari sportive, institutii si servicii” din Municipiul Ploiesti, str. Ghighiului, tarla 36, parcela 495, lot 2, in suprafata de 150.000mp.

Normele cuprinse in prezentul Regulament sunt obligatorii la autorizarea executarii constructiilor in limitele terenului analizat prin PUZ.

Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administratiei locale si se aproba impreuna cu Planul Urbanistic Zonal in conformitate cu prevederile legii nr. 350/ 2001, Legea Amenajarii Teritoriului si Urbanismului.

II. Baza legala a elaborarii

- Ordonanță de urgență nr 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea și completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul publicată în M. Of. nr. 111/11februarie
- Legea 262/2009 privindprobarea O.U.G. 214/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcție; Legea nr. 453/2001 care modifică și completează Legea nr. 50/1991;
- Ordin nr. 176/N//16 privind "Metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal" Indicativ GM-010-2000 august 2000 al M.L.P.A.T.
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
- Legea nr. 50/1991 (republicată) privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;
- Legea privind calitatea în construcții (nr. 10/1995);
- H.G.R. nr. 525/1996 modificat, pentruprobarea Regulamentului General de Urbanism;
- H.G.R. nr. 855/2001 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/1996;
- Codul Civil actualizat 2011;
- PUG Municipiul Ploiesti și RLU aferent, aprobat prin HCL Ploiesti nr. 209/1999 și prelungit prin HCL Ploiesti nr. 382/2009;
- PUZ – Zona Hipodrom și RLU aferent, aprobat prin HCL Ploiesti nr. 172/2008 și prelungit prin HCL Ploiesti nr. 172/2013.

III. Domeniul de aplicare al Regulamentului Local de Urbanism

Prevederile cuprinse in prezentul Regulament Local de Urbanism se aplica pentru terenul ce a generat PUZ.

Conform P.U.G. Municipiul Ploiesti, aprobat prin HCL nr. 209/1999 și prelungit prin HCL nr. 382/2009, terenul ce a generat PUZ este situat in UTR – S14, fara indicatori urbanistici POT si CUT, si cuprinde urmatoarea zona si subzona functionala:

#

#

- TE - zona pentru echipare tehnico-edilitara: TEa - subzona echipare tehnico-edilitara si culturi agricole.

Conform PUZ – Zona Hipodrom, aprobat prin HCL nr. 172/2008 si prelungit prin HCL nr. 172/2013, terenul, pe o latime de aproximativ 50m la strada Ghighiu, este situat in:

- V1 – subzona spatiilor plantate publice cu interdictie de construire, zona de protectie trasee echipamente edilitare propuse pentru deviere (aproximativ 10m)
- M2 – subzona mixta – extindere si dezvoltare Hipodrom, institutii, comert, servicii, hotel, spatii plantate (aproximativ 40m).

Conform PUG Municipiul Ploiesti aprobat si a Regulamentului de Urbanism aferent, se va avea in vedere pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit, depistarea si diminuarea surselor de poluare in scopul imbunatatirii factorilor de mediu, protejarea zonelor cu valoare arheologica, ambientala, peisistica, ecologica si sanitara.

2. ZONIFICARE FUNCTIONALA

In baza proponerii de schimbare destinatie din zona retele tehnico-edilitare si culturi agricole in zona pentru locuinte individuale, zona amenajari sportive, institutii si servicii, in concordanta cu prevederile PUG Municipiul Ploiesti si PUZ Zona Hipodrom, pentru terenul ce a generat aceasta documentatie, se propune constituirea unui nou **UTR - S-14a**, cu urmatoarele zone si subzone functionale si indicatorii urbanistici aferenti:

L – ZONA LOCUNTE

Lm – subzona locuinte individuale mici cu regim de inaltime P - P+2

Functiunea dominanta: locuinte individuale cu regim de inaltime P – P+2

Functiuni complementare: comert, servicii, activitati nepoluante, care sa nu afecteze functiunea dominanta, circulatii pietonale, spatii verzi: scuaruri

Zona se compune din doua tipuri de loturi: loturi de maxim 300mp (destinate tinerilor conform legii 15/2003) si loturi de 500mp (destinate categoriilor de persoane indreptatite conform legislatiei in vigoare).

I. Utilizare functionala

Art. 1 - Utilizari admise:

- Locuinte individuale mici cu maxim P+2 niveluri in regim de construire discontinuu (izolat sau cuplat);
- Amenajari aferente locuintelor: cai de acces carosabile si pietonale, paraje, garaje, spatii plantate.

Art. 2 - Utilizari admise cu conditionari:

- Se admit functiuni comerciale, servicii profesionale si mici activitati manufaturiere, cu conditia ca suprafata acestora sa nu depaseasca 250mp ADC si ca acestea sa nu incomodeze prin traficul generat (sa nu atraga mai mult de 5 autoturisme, sau orice fel de transport greu), sa nu fie poluante, sa aiba program de activitate de maxim 12 ore (intre 8 si 20), sa nu utilizeza terenul liber al parcelei pentru depozitare si productie.

Art. 3 - Utilizari interzise:

- Functiuni comerciale si servicii care genereaza un trafic important sau depasesc suprafata de 250mp ADC
- orice constructii si amenajari care nu sunt compatibile cu functiunea zonei: activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat, prin utilizarea incintei pentru depozitare si productie, prin deseurile produse sau prin programul de activitate prelungit; anexe pentru cresterea animalelor pentru productie si subzistentă; constructii provizorii; instalarea in curti a panourilor pentru reclame; disponerea de panouri de afisaj pe plinurile fatadelor, desfigurand arhitectura si deteriorand finisajul acestora; depozitare en-gros; depozitari de materiale refolosibile; platforme de precolectare deseuri; lucrari de terasamente de natura sa afecteze amenajarile din spatiiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente; orice lucrari de terasament care pot sa provoace surgereaza apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

II. Conditii de amplasare, echipare si configurare a cladirilor**Art. 4 - Caracteristicile parcelelor**

Conform planului de reglementari urbanistice cu urmatoarele precizari:

- Conform articolului 30 din RGU, se considera construibile parcelele care indeplinesc urmatoarele conditii cumulate: front la strada de minim 12m pentru cladiri izolate sau cuplate; suprafata minima a parcelei de 200mp pentru cladirile amplasate izolat sau cuplate; adancimea parcelei sa fie mai mare sau cel putin egala cu latimea acesteia.

Art. 5 - Amplasarea cladirilor fata de aliniament

Conform planului de reglementari urbanistice cu urmatoarele precizari:

- Cladirile se vor retrage fata de aliniament cu minim 3,00m fata de drumurile interioare propuse;
- Distantele se pot majora in cazul protejarii unor arbori sau in cazul alipirii la o cladire existenta situata mai retras, pentru a nu se crea noi calcane;
- In fasia non aedificandi dintre aliniament si linia de retragere a alinierii cladirilor nu se permite nicio constructie cu exceptia imprejmuirilor, aleilor de acces.

Art. 6 - Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei

- Cladirile in regim izolat se vor retrage fata de limitele laterale cu cel putin jumata din inaltimea la cornisa, dar nu mai putin de 3,00m;
- Cladirile in regim cuplat se vor alipi la calcanul cladirii de pe parcela alaturata si se vor retrage fata de cealalta limita la o distanta de cel putin jumata din inaltimea la cornisa, dar nu mai putin de 3,00m; in cazul in care parcela se invecineaza pe ambele limite laterale cu cladiri retrase fata de limita proprietatii avand fatade cu ferestre, cladirea se va realiza in regim izolat;
- Retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi egala cu jumata din inaltimea la cornisa, masurata in punctul cel mai inalt fata de teren, dar nu mai putin de 5,00m.

Art. 7 - Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceiasi parcela

- Distanța minima dintre cladirile de pe aceiasi parcela va fi egala cu inaltimea la cornisa a cladirii celei mai inalte pentru fatadele cu camera locuibile; distanta se poate reduce la jumata, dar nu mai putin de 4,00m daca fronturile opuse nu au camere locuibile.

Art. 8 - Circulatii si accese

- Parcelele vor avea acces auto si pietonal asigurat direct din drumurile interioare propuse.

Art. 9 - Stationarea autovehiculelor

- Stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice.

Art. 10 - Inaltimea maxima admisa a cladirilor

- Inaltimea maxima admisa a cladirilor va fi de P+2 niveluri (10metri);
- Se admite un nivel mansardat inscris in volumul acoperisului in suprafata de maxim 60% din aria construita;
- Se admit depasiri de maxim 2 metri numai pentru alinierea la cornisa cladirii invecinate in cazul regimului de construire cuplat.

Art. 11 - Aspectul exterior al cladirilor

- Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul exterior nu distorceaza cu aspectul general al zonei
- Volumele construite vor fi simple si se vor armoniza cu caracterul zonei si cu vecinatatile immediate;
- Fatadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu fatada principală;
- Garajele si anexele vizibile din circulatii publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu cladirea principală;
- Se interzice realizarea de mansarde false;
- Se impune utilizarea materialelor durabile, naturale (lemn, piatra, caramida, fier forjat, etc.)
- Se interzice utilizarea imitatilor de materiale sau utilizarea improprie a materialelor (placaje ceramice sau suprafete metalice stralucitoare);
- Se interzice utilizarea culorilor stridente sau fosforescente;
- Se interzice folosirea azbocimentului si a tablei stralucitoare de aluminiu pentru acoperirea cladirilor.

Art. 12 - Conditii de echipare edilitara

- Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice;

#

- Toate noile bransamente pentru electricitate si telecomunicatii vor fi realizate ingropat;
- Se interzice dispunerea antenelor tv-satелit in locuri vizibile din circulatiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor tv;
- Fiecare parcela va dispune de platforma sau de un spatiu interior parcelei destinat colectarii deseurilor menajere, accesibil din drumurile publice.

Art. 13 - Spatii libere si spatii plantate

- Spatiile libere vizibile din circulatiile publice vor fi tratate ca gradini de fatada;
- Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;
- Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiei sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;
- Se va asigura un procent minim de 30% spatii verzi din suprafata totala a parcelei.

Art. 14 - Imprejmuiiri

- Imprejmuirile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2,00 metri din care un soclu opac de 0,60 metri si parte transparenta dublata de gard viu;
- Pe limitele laterale si posterioare gardurile vor fi opace si vor avea inaltimea de maxim 2,50m metri;
- Aspectul imprejmuirilor se va supune acelorasi exigente ca si in cazul aspectului exterior al constructiei.

III. Possibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului**Art. 15 - Procent maxim de ocupare a terenului**

- POT maxim = 35%.

Art. 16 - Coeficient maxim de utilizare a terenului

- CUT maxim pentru inaltimi P+1 = 0,7 mp ADC/mp teren
- CUT maxim pentru inaltimi P+2 = 1,05 mp ADC/mp teren
- In cazul mansardelor se admite o depasire a CUT proportional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC.

IS – ZONA INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES GENERAL

Functiunea dominanta a zonei este de institutii si servicii de interes general cu functiuni complexe compusa din: institutii publice de interes general, cu regim mixt de inaltime; institutii publice aferente zonelor de locuit.

Functiuni complementare admise: activitati productive nepoluante; cai de circulatie; spatii verzi, scuaruri.

I. Utilizare functionala**Art. 1 - Utilizari admise:**

- Institutii, servicii si echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal si de cartier;
- Servicii profesionale, servicii sociale;
- Comert alimentar si nealimentar
- Activitati manufaturiere;
- Depozitare mic-gros;
- Hoteluri, pensiuni, agentii de turism;
- Sport si recreere in spatii acoperite;
- Paraje la sol si multietajate;
- Spatii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;
- Spatii plantate - scuaruri;

Art. 2 - Utilizari admise cu conditionari:

- Cladirile vor avea la parterul orientat spre strada si spre traseele pietonale;
- Functiuni care admit accesul publicului in mod permanent sau conform unui program de functionare specific si vor fi prevazute cu vitrine luminate noaptea;
- Se interzice localizarea restaurantelor care comercializeaza bauturi alcoolice la o distanta mai mica de 100 metri de servicii si echipamente publice;

#

#

Art. 3 - Utilizari interzise:

- Activitati productive poluanante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
- Constructii provizorii de orice natura;
- Dispunerea de panouri de afisaj pe plinurile fatadelor, desfigurand arhitectura si deteriorand finisajul acestora;
- Depozitare en-gros; statii de intretinere auto cu capacitate de peste 5 masini; curatorii chimice;
- Depozitari de materiale reutilizabile; platforme de precolectare a deseuriilor urbane;
- Depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;
- Activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice sau din institutiile publice;
- Lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente;
- Orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

II. Conditii de amplasare, echipare si configurare a cladirilor**Art. 4 - Caracteristicile parcelelor**

Conform planului de reglementari urbanistice cu urmatoarele precizari:

- Lotul 1 aferent zonei de institutii si servicii de interes general are suprafata de 3952mp, cu deschidere la drumul interior propus de aprox. 44m si adancime minima de 76m.
- Lotul 2 aferent zonei de institutii si servicii de interes general are o forma trapezoidală si deschidere la drumul interior propus; suprafata terenului este de 6539mp si dimensiuni aprox. de 106m lungime, latime minima 21m si maxima 90m.
- In cazul constructiilor publice dispuse izolat, suprafata minima a parcelei este de 1000mp, cu front la strada de minim 30,00m;
- Pentru celelalte categorii de functiuni suprafata minima a parcelei este de 500mp si front la strada de minim 18,00m.

Art. 5 - Amplasarea cladirilor fata de aliniament

Conform planului de reglementari urbanistice cu urmatoarele precizari:

- Cladirile cu functiuni publice se vor retrage fata de aliniament cu minim 5,00m fata de strazile interioare publice propuse.

Art. 6 - Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei

Conform planului de reglementari urbanistice cu urmatoarele precizari:

- Cladirile publice se vor amplasa in regim izolat se vor retrage fata de limitele laterale cu cel putin jumate din inaltimea la cornisa, dar nu mai putin de 5,00m;
- Retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi egala cu jumate din inaltimea la cornisa, dar nu mai putin de 6,00m.

Art. 7 - Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceiasi parcela

- Distanța minima dintre cladirile de pe aceiasi parcela va fi egala cu inaltimea la cornisa a cladirii celei mai inalte;
- Distanța se poate reduce la jumate, dar nu mai putin de 6,00m daca fronturile opuse prezinta calcane sau ferestre care nu asigura luminarea unor incaperi pentru activitati permanente care necesita lumina naturala.

Art. 8 - Circulatii si accese

- Parcelele vor avea acces auto si pietonal asigurat direct din drumurile interioare publice propuse.
- Caracteristicile acceselor si drumurilor vor corespunde normelor in vigoare privind proiectarea, executia si accesul mijloacelor de stingere a incendiilor si de protectie civila;
- In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu dizabilitati sau cu dificultati de deplasare;
- Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese carosabile si pietonale potrivit importantei si destinatiei constructiei cu respectarea anexei nr. 4 la RGU si a art. 26 din RGU.

Art. 9 - Stationarea autovehiculelor

- Stationarea autovehiculelor necesare functionarii diferitelor activitati se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice
- Necesarul de paraje pentru fiecare functiune va fi dimensionat conform anexei nr. 4 la RGU;

#

#

Art. 10 - Inaltimea maxima admisa a cladirilor

Conform planului de reglementari urbanistice cu urmatoarele precizari:

- Inaltimea maxima admisa a cladirilor va fi de P+5 niveluri (19metri);

Art. 11 - Aspectul exterior al cladirilor

- Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul cladirilor va fi subordonat cerintelor specifice unei unei diversitatii de functiuni, dar cu conditia realizarii unor ansambluri compozitionale care sa tina seama de particularitatile sitului, de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatare cu care se afla in relatii de co-vizibilitate
- Aspectul cladirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea functiunii si va raspunde exigentelor actuale ale arhitecturii;
- Se impune utilizarea materialelor durabile, naturale;
- Se interzice utilizarea imitatiilor de materiale sau utilizarea impropriu a materialelor (placaje ceramice sau suprafete metalice stralucitoare);
- Se interzice utilizarea culorilor stridente sau fosforescente;
- Se interzice folosirea azbocimentului si a tablei stralucitoare de aluminiu pentru acoperirea cladirilor;
- Pentru firme, afisaj si mobilier urban se va asigura coerenta pe arterele principale pe baza unor studii si avize suplimentare

Art. 12 - Conditii de echipare edilitara

- Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice;
- Data fiind intensitatea circulatiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;
- Se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice din spatiile rezervate pietonilor, din spatiile mineralizate si din spatiile plantate cu gazon;
- Toate noile bransamente pentru electricitate si telecomunicatii vor fi realizate ingropat;
- Se interzice disponerea antenelor tv-satelit si a antenelor pentru telefonia mobila in locuri vizibile din circulatiile publice si se recomanda evitarea disponerii vizibile a cablurilor tv;
- Fiecare parcela va dispune de platforma sau de un spatiu interior parcelei destinat colectarii deseurilor menajere, accesibil din drumurile publice.

Art. 13 - Spatii libere si spatii plantate

- Spatiile dintre aliniamentul parcelelor si alinierea catre strada a cladirilor vor fi obligatoriu plantate;
- Spatiile libere vizibile din circulatiile publice vor fi tratate ca gradini de fatada;
- Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;
- Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiei sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;
- Parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare
- Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se asigura realizarea de spatiu verzi si plantate in cadrul parcelei respective, dimensionate conform anexei nr. 6 din RGU in raport cu functiunea cladirii.

Art. 14 - Imprejmuiiri

- Pentru cladirile cu caracter public, imprejmuirile spre strada vor fi decorative cu o inaltime de maxim 1,20m, preferabil transparente si dublate de gard viu;
- Spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau garduri vii.

III. Possibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului**Art. 15 - Procent maxim de ocupare a terenului**

- POT maxim = 50%.

Art. 16 - Coeficient maxim de utilizare a terenului

- CUT maxim = 3 mp ADC/mp teren.

#**ISI – SUBZONA INSTITUTII DE INVATAMANT****I. Utilizare functionala****Art. 1 - Utilizari admise:**

- Invatamant prescolar (gradinita)
- Invatamant primar;
- Activitati compatibile cu functiunea de invatamant;
- Amenajari aferente functiunii: curte de recreatie, amenajari sportive/loc de joaca, spatii plantate, cai de circulatie.

Art. 2 - Utilizari admise cu conditionari:

- Spatii pentru spectacole cu conditia sa nu produca un nivel de zgomot sau alte noxe peste normele admisibile pentru astfel de spatii.

Art. 3 - Utilizari interzise:

- Orice alte utilizari nu sunt recomandate.

II. Conditii de amplasare, echipare si configurare a cladirilor**Art. 4 - Caracteristicile parcelelor**

Conform planului de reglementari urbanistice cu urmatoarele precizari:

- Parcela destinata amenajarii spatiului verde public cu acces nelimitat (scuar) in suprafata de 4757mp, cu deschidere aprox. 46m si adancime minima de 100m.

Art. 5 - Amplasarea cladirilor fata de aliniament

Conform planului de reglementari urbanistice cu urmatoarele precizari:

- Cladirile se vor retrage fata de aliniament cu minim 5,00m.

Art. 6 - Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei

Conform planului de reglementari urbanistice cu urmatoarele precizari:

- Cladirile se vor amplasa in regim izolat se vor retrage fata de limitele laterale cu cel putin jumata din inaltimea la cornisa, dar nu mai putin de 5,00m;
- Retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi egala cu jumata din inaltimea la cornisa, dar nu mai putin de 6,00m.

Art. 7 - Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceiasi parcela

- Distanța minima dintre cladirile de pe aceiasi parcela va fi egala cu inaltimea la cornisa a cladirii celei mai inalte;
- Distanța se poate reduce la jumata, dar nu mai putin de 6,00m daca fronturile opuse prezinta calcane sau ferestre care nu asigura luminarea unor incaperi pentru activitati permanente care necesita lumina naturala.

Art. 8 - Circulatii si accese

- Parcera va avea acces auto si pietonal asigurat direct din drumurile interioare publice propuse.
- Caracteristicile acceselor si drumurilor vor corespunde normelor in vigoare privind proiectarea, executia si accesul mijloacelor de stingere a incendiilor si de protectie civila;
- In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu dizabilitati sau cu dificultati de deplasare;
- Autorizarea executarii constructiilor si a amenajariilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese carosabile si pietonale potrivit importantei si destinatiei constructiei cu respectarea anexei nr. 4 la RGU si a art. 26 din RGU;
- Se vor asigura doua accese caosabile separate pentru evacuari in caz de urgență.

Art. 9 - Stationarea autovehiculelor

- Stationarea autovehiculelor necesare functionarii se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice
- Necesarul de paraje va fi dimensionat conform anexei nr. 4 la RGU, respectiv 3-4 locuri de parcare la 12 cadre didactice.

Art. 10 - Inaltimea maxima admisa a cladirilor

Conform planului de reglementari urbanistice cu urmatoarele precizari:

- Inaltimea maxima admisa a cladirilor va fi de P+2 niveluri (10metri);
- Se admite un nivel mansardat inscris in volumul acoperisului in suprafata de maxim 60% din aria construita.

#

#

Art. 11 - Aspectul exterior al cladirilor

- Aspectul cladirilor va fi subordonat cerintelor specifice functiunii, care sa tina seama de particularitatile sitului, de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-vizibilitate
- Aspectul cladirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea functiunii si va raspunde exigentelor actuale ale arhitecturii;
- Se impune utilizarea materialelor durabile, naturale;
- Se interzice utilizarea imitatiilor de materiale sau utilizarea improprie a materialelor (placaje ceramice sau suprafete metalice stralucitoare);
- Se interzice utilizarea culorilor stridente sau fosforescente;
- Se interzice folosirea azbocimentului si a tablei stralucitoare de aluminiu pentru acoperirea cladirilor.

Art. 12 - Conditii de echipare edilitara

- Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice;
- Racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;
- Se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice din spatiile rezervate pietonilor, din spatiile mineralizate si din spatiile plantate cu gazon;
- Toate noile bransamente pentru electricitate si telecomunicatii vor fi realizate ingropat;
- Se interzice dispunerea antenelor tv-satelist in locuri vizibile din circulatiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor tv;
- Parcera va dispune de platforma sau de un spatiu interior parcelei destinat colectarii deseurilor menajere, accesibil din drumurile publice.

Art. 13 - Spatii libere si spatii plantate

- Spatiile dintre aliniamentul parcelelor si alinierea catre strada a cladirilor vor fi obligatoriu plantate;
- Spatiile libere vizibile din circulatiile publice vor fi tratate ca gradini de fatada;
- Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;
- Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiei sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;
- Parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare;
- Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se asigura realizarea de spatii verzi si plantate in cadrul parcelei respective de minim 30% din suprafata terenului.

Art. 14 - Imprejmuiiri

- Imprejmuirile vor fi opace necesare pentru protectia impotriva intruziunilor si/sau asigurarea protectiei vizuale;
- Aspectul imprejmuirilor se va supune acelorasi exigenete ca si in cazul aspectului exterior al constructiei.

III. Posibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului**Art. 15 - Procent maxim de ocupare a terenului**

- POT maxim = 25%

Art. 16 - Coeficient maxim de utilizare a terenului

- CUT maxim = 0,8 mp ADC/mp teren
- In cazul mansardelor se admite o depasire a CUT proportional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC.

V – ZONA SPATII VERZI PUBLICE

Zona cuprinde spatii verzi publice cu acces nelimitat sau specializate de interes local, scuaruri, plantatii de aliniament, amenajari locale.

I. Utilizare functionala**Art. 1 - Utilizari admise:**

- Spatii plantate;

#

- Circulatii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru intretinerea spatilor plantate si accesul la activitatile permise;
- Mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna;
- Adaposturi, grupuri sanitare, spatii pentru administrare si intretinere;
- Spatii plantate cu rol de protectie a infrastructurii rutiere conform legilor si normelor in vigoare.

Art. 2 - Utilizari admise cu conditionari:

- Se admit constructii pentru expozitii, activitati culturale (spatii pentru spectacole si biblioteci in aer liber, pavilioane cu utilizare flexibila sau cu diferite tematice), activitati sportive, alimentatie publica si comert, cu conditia ca impreuna cu circulatiile si platformele betonate sa nu depaseasca 15% din suprafata totala a spatiului verde public;
- Cladirile si amenajarile pentru diferite activitati din spatii verzi publice se admit cu conditia de a nu avea separari fizice care sa impuna interdictia liberei circulatii.

Art. 3 - Utilizari interzise:

- Se interzic orice interventii care contravin legilor si normelor in vigoare;
- Se interzic orice schimbari ale functiunilor spatilor verzi publice si specializate;
- Se interzice conversia grupurilor sanitare in spatii comerciale;
- Se interzice localizarea tonetelor si tarabelor prin decuparea abuziva a spatilor plantate adiacente trotuarelor, atat in interior, cat si pe conturul exterior al spatilor verzi;
- Se interzice taierea arborilor fara autorizatia autoritatii locale abilitate.

II. Conditii de amplasare, echipare si configurare a cladirilor**Art. 4 - Caracteristicile parcelelor**

Conform planului de reglementari urbanistice cu urmatoarele precizari:

- Suprafata terenului destinat amenajarii spatiului verde public cu acces nelimitat (scuar) este de 11260mp, cu dimensiuni de aproximativ 103m deschidere si 100m adancime.

Art. 5 - Amplasarea cladirilor fata de aliniament

- Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Art. 6 - Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei

- Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Art. 7 - Amplasarea cladirilor unele fata de alele pe aceiasi parcela

- Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Art. 8 - Circulatii si accese

- Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
- In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiiile publice a persoanelor cu dizabilitati sau cu dificultati de deplasare;
- Se va asigura accesul din circulatiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru intretinere, aprovizionare, etc) care vor fi tratate ca alei principale.

Art. 9 - Stationarea autovehiculelor

- Parcajele se vor dimensiona si dispune in afara circulatiilor publice conform normelor specifice si proiectelor de specialitate legal aprobatte.

Art. 10 - Inaltimea maxima admisa a cladirilor

- Inaltimea maxima admisa nu va depasi 6,00m la cornisa.

Art. 11 - Aspectul exterior al cladirilor

- Conform studiilor de specialitate avizate conform legii;
- Se recomanda adevararea arhitecturii cladirilor la caracterul diferitelor categorii de spatii plantate.

Art. 12 - Conditii de echipare edilitara

- Conform studiilor de specialitate avizate conform legii;
- Se vor asigura: alimentarea cu apa potabila, colectarea apelor uzate si iluminat public conform cerintelor functionale ale fiecarei categorii de spatiu plantat in care este admis accesul publicului;
- Se recomanda extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice in bazine decorative pentru a fi utilizate pentru intretinerea spatilor plantate.

Art. 13 - Spatii libere si spatii plantate

- Plantatiile inalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spatii plantate;

#

#

- Toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel putin un arbore la patru locuri de parcare si vor fi inconjurate de un gard viu de 1,20 metri inaltime.
- Se recomanda, din considerente ecologice si de economisire a cheltuielilor de intretinere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate conditiilor climatice si favorabile faunei antropofile specifice.

Art. 14 - Imprejmuri

- Conform normelor specifice;
- Scuarurile si fasiile plantate nu vor fi ingradite dar vor fi separate de trotuare fie prin parapet de 0,60 cm. inaltime, fie prin borduri in lungul carora, pe o distanta de minim 0,5 metri terenul va fi coborat cu minim 0,10 metri sub nivelul partii superioare a bordurii pentru a impiedica poluarea cu praf provocata de scurgerea pamantului pe trotuare.

III. Possibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului**Art. 15 - Procent maxim de ocupare a terenului**

- POT maxim = 15%.

Art. 16 - Coeficient maxim de utilizare a terenului

- CUT maxim = 0,15 mp ADC/mp teren.

AGR – ZONA AGREEMENT SI SPORT

Zona cuprinde terenuri de sport, constructii si instalatii pentru agreement, complexuri si baze sportive, precum si spatii plantate.

I. Utilizare functionala**Art. 1 - Utilizari admise:**

- Constructii pentru activitati sportive cu anexele necesare si alte activitati legate direct de activitatea sportiva;
- Terenuri de sport cu sau fara tribune, acoperite sau descoperite;
- Cai de acces carosabile si pietonale;
- Parcari la sol;
- Spatii plantate;
- Mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna;
- Spatii pentru administrare si intretinere;
- Constructii aferente echiparii tehnico-edilitare.

Art. 2 - Utilizari admise cu conditionari:

- Comert si servicii conexe activitatii de sport si agrement cu urmatoarele conditii: sa se adreseze preponderent utilizatorilor zonei: profilul si anvergura activitatilor sa fie in concordanță cu nevoile generate de utilizările admise: sa se desfasoare ca activitati complementare functiunii dominante; sa nu produca poluare fonica, chimica sau vizuala.

Art. 3 - Utilizari interzise:

- Orice utilizari, altele decat cele mentionate la art. 1 si art. 2
- Lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente;
- Orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

II. Conditii de amplasare, echipare si configurare a cladirilor**Art. 4 - Caracteristicile parcelelor**

Conform planului de reglementari urbanistice cu urmatoarele precizari:

- Suprafata terenului destinat amplasarii terenului de fotbal cu pista de atletism (lot 3) este de 26.290mp, cu deschidere de aproximativ 238m la drumul interior public propus;
- Suprafata terenului destinat amplasarii bazinului olimpic (lot 4) este de 15.918mp, cu deschidere la drumul interior public propus de 171mp si latimi cuprinse intre 89m si 106m.

Art. 5 - Amplasarea cladirilor fata de aliniament

Conform planului de reglementari urbanistice cu urmatoarele precizari:

#

- Cladirile se vor retrage fata de aliniament cu minim 5,00m fata de strazile interioare publice propuse.

Art. 6 - Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei

Conform planului de reglementari urbanistice cu urmatoarele precizari:

- Cladirile se vor amplasa in regim izolat se vor retrage fata de limitele laterale cu cel putin jumate din inaltimea la cornisa, dar nu mai putin de 5,00m;
- Retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi egala cu jumate din inaltimea la cornisa, dar nu mai putin de 6,00m.

Art. 7 - Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceiasi parcela

- Distanța minima dintre cladirile de pe aceiasi parcela va fi egala cu inaltimea la cornisa a cladirii celei mai inalte;
- Distanța se poate reduce la jumate, dar nu mai putin de 6,00m daca fronturile opuse prezinta calcane sau ferestre care nu asigura luminarea unor incaperi pentru activitati permanente care necesita lumina naturala.

Art. 8 - Circulatii si accese

- Parcelele vor avea acces auto si pietonal asigurat direct din drumurile interioare publice propuse.
- Caracteristicile acceselor si drumurilor vor corespunde normelor in vigoare privind proiectarea, executia si accesul mijloacelor de stingere a incendiilor si de protectie civila;
- In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu dizabilitati sau cu dificultati de deplasare;
- Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese carosabile si pietonale potrivit importantei si destinatiei constructiei cu respectarea anexei nr. 4 la RGU si a art. 26 din RGU;

Art. 9 - Stationarea autovehiculelor

- Stationarea autovehiculelor necesare functionarii diferitelor activitati se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice;
- Necessarul de paraje pentru fiecare functiune va fi dimensionat conform anexei nr. 4 la RGU;
- In cazul in care locurile de parcare nu pot fi asigurate in interiorul parcelei, se va realiza un paraj comun in zona adiacenta a o distanta de maxim 250m;

Art. 10 - Inaltimea maxima admisa a cladirilor

Conform planului de reglementari urbanistice cu urmatoarele precizari:

- Inaltimea maxima admisa a cladirilor va fi de P+2 niveluri;

Art. 11 - Aspectul exterior al cladirilor

- Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul cladirilor va fi subordonat cerintelor specifice functiunii, dar cu conditia sa tina seama de particularitatile sitului, de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-vizibilitate
- Aspectul cladirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea functiunii si va raspunde exigentelor actuale ale arhitecturii;
- Se impune utilizarea materialelor durabile, naturale;
- Se interzice utilizarea imitatiilor de materiale sau utilizarea improprie a materialelor (placaje ceramice sau suprafete metalice stralucitoare);
- Se interzice utilizarea culorilor stridente sau fosforescente;
- Se interzice folosirea azbocimentului si a tablei stralucitoare de aluminiu pentru acoperirea cladirilor.

Art. 12 - Conditii de echipare edilitara

- Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice;
- Data fiind intensitatea circulatiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;
- Se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice din spatiile rezervate pietonilor, din spatiile mineralizate si din spatiile plantate cu gazon;
- Toate noile bransamente pentru electricitate si telecomunicatii vor fi realizate ingropat;
- Se interzice dispunerea antenelor tv-satelit si a antenelor pentru telefonia mobila in locuri vizibile din circulatiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor tv;
- Fiecare parcela va dispune de platforma sau de un spatiu interior parcelei destinat colectarii deseurilor menajere, accesibil din drumurile publice.

#**Art. 13 - Spatii libere si spatii plantate**

- Spatiile dintre aliniamentul parcelelor si alinierea catre strada a cladirilor vor fi obligatoriu plantate;
- Spatiile libere vizibile din circulatii publice vor fi tratate ca gradini de fatada;
- Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;
- Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiei sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;
- Parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare
- Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se asigura realizarea de spatii verzi si plantate in cadrul parcelei, dimensionate conform anexei nr. 6 din RGU, respectiv minim de 30% din suprafata totala a terenului.

Art. 14 - Imprejmuiiri

- Imprejmuirile spre strada vor fi decorative, preferabil transparente si dublate de gard viu sau pot fi realizate numai din vegetatie/gard viu;
- Aspectul imprejmuirilor se va supune acelorasi exigente ca si in cazul aspectului exterior al constructiei si va fi corelat cu aceasta.

III. Possibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului**Art. 15 - Procent maxim de ocupare a terenului**

- POT maxim = 50%

Art. 16 - Coeficient maxim de utilizare a terenului

- CUT maxim = 1,50 mp ADC/mp teren.

Intocmit,
Urb. R.Tampa