

ROMÂNIA  
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA nr. \_\_\_\_\_

privind înscrierea unor bunuri în *“Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”* și transmiterea acestora către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

**Consiliul Local al municipiului Ploiești:**

Văzând Referatul de aprobare al domnilor consilieri Vîscan Robert-Ionuț, Marcu Valentin, Palaș-Alexandru Paul, Sandu Octavian-Andrei, Popa Gheorghe, Tonciuc Mihai și Neagu Daniel-Puiu și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 459/29.10.2025 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr..... la Direcția Administrație Publică, Juridic–Contencios, Achiziții Publice, Contracte, referitor la proiectul de hotărâre privind înscrierea unor bunuri în *“Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”* și transmiterea acestora către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești;

Luând în considerare faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri au fost achiziționate conform prevederilor legale în vigoare și au fost recepționate potrivit Procesului verbal de testare și recepție calitativa stații de incarcare nr.19224/19.09.2025;

Ținând cont de adresa nr.DE 286/21.10.2025 transmisă de Direcția Economică, Serviciul Financiar-Contabilitate;

Potrivit Procesului-verbal din data de 29.10.2025 al Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al Municipiului Ploiești desemnată prin Dispoziția nr. 1651/19.02.2025 a Primarului municipiului Ploiești;

În conformitate cu Avizul din data de 30.10.2025 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local – Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.1 și alin. 2 lit.c), art.139, art.196 alin(1) lit.a) și ale art. 286 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1.** Se aprobă înscrierea în *“Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”* a bunurilor identificate în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Se aprobă transmiterea bunurilor menționate la art.1 către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

**Art.3.** Predarea – primirea bunurilor menționate la art.1 se face pe bază de proces verbal.

**Art.4.** Se aprobă modificarea corespunzător art.2 a anexelor la Hotărârea nr. 447/31.10.2019 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiești nr.21980/04.11.2019 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

**Art.5.** Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Art.6.** Direcția Administrație Publică, Juridic–Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința direcțiilor din aparatul de specialitate al primarului și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești prevederile prezentei hotărâri.

**Data în Ploiești, astăzi .....**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
Laurențiu DIȚU**

**FISA MIJLOCULUI FIX**  
 Nr. inventar **2186** Cont: **213.01.00.02.A.03**  
 Fel, serie, nr, data document provenienta  
 Valoare **118.949,05**  
 Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice  
 Gestione - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti  
 Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090834  
 PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283  
 Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW :Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A interval curent de incarcare 0-150 A Randalment >96% Tip conector CCS si/sau CHAdemo si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 si/sau 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestrictionat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer fortata ; Caracterstii carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare 0 intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

Grupa ..... **2** .....

Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.16

Codul de clasificare ..... **2.1.16.6** .....

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniu  
 Anul ..... **2025** .....  
 Luna ..... **09** .....

Reabilitare / consolidare  
 Data  
**DNF** ani  
 Data ultimei reevaluar

Data amortizarii complete  
 Anul .....  
 Luna .....

Durata normala de functionare: **144...luni**..... Luna casare: **09-2037**.....

**ACCESORII**

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2186	20-10-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare )	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	118.949,05	0,00	118.949,05	A
<b>118.949,05</b>						

Nr. luni. ram.



**FISA MIJLOCULUI FIX**

Nr. inventar **2188** Cont: **213.01.00.02.A.03**  
 Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **118.949,05**

**Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice**

Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090844  
 PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdeMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 ÅCEA,çi 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestricționat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forțata ; Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare 0 intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

Grupa ..... **2** .....

Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei  
**2.1.16**

Codul de clasificare ..... **2.1.16.6** .....

Data dării în folosință / intrării în patrimoniu

Anul ..... **2025** .....

Luna ..... **09** .....

Reabilitare / consolidare

Data

DNF ani

Data amortizării complete

Anul .....

Luna .....

Data ultimei reevaluar

Durata normala de functionare: **144...luni**..... Luna casare: **09-2037**.....

**ACCESORII**

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2188	20-10-2025; 80	<b>Aditie (Investitie, modernizare)</b> PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare )	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	118.949,05	0,00	118.949,05	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

**118.949,05**

Nr.  
luni.  
ram.

**FISA MIJLOCULUI FIX**

Nr. inventar **2189** Cont: **213.01.00.02.A.03**  
 Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **118.949,05**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060KW2024020834  
 PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Defectare impantantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdEMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30°C si 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestricționat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forzata ; Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie Impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare 0 intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

Grupa ..... **2** .....

Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei  
 2.1.16

Codul de clasificare ..... **2.1.16.6** .....

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniul

Anul ..... **2025** .....

Luna ..... **09** .....

Reabilitare / consolidare

Data

DNF ani

Data amortizarii complete

Anul .....

Luna .....

Data ultimei reevaluar

Durata normala de functionare: **144**...luni..... Luna casare: **09-2037**.....

**ACCESORII**

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2189	20-10-2025; 80	Aditie (Investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare )	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	118.949,05	0,00	118.949,05	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

**118.949,05**

Nr. luni.  
ram.

**FISA MIJLOCULUI FIX**

Nr. inventar **2190** Cont: **213.01.00.02.A.03**  
 Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **118.949,05**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice  
 Gestione - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti  
 Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090839  
 PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283  
 Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdEMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 ACEA, și 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestricționat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forțata ;  
 Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prindari in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare 0 intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

Grupa ..... **2** .....  
 Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.16

Codul de clasificare ..... **2.1.16.6** .....

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniu

Anul ..... **2025** .....

Luna ..... **09** .....

Reabilitare / consolidare

Data

DNF ani

Data amortizarii complete

Anul .....

Luna .....

Data ultimei reevaluar

Durata normala de functionare: **144...luni**..... Luna casare: **09-2037**.....

**ACCESORII**

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2190	20-10-2025; 80	<b>Aditie (investitie, modernizare)</b> PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare )	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	118.949,05	0,00	118.949,05	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

**118.949,05**

Nr.  
luni.  
ram.

**FISA MIJLOCULUI FIX**

Nr. inventar **2191** Cont: **213.01.00.02.A.03**  
 Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **118.949,05**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice  
 Gestione - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti  
 Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090840  
 PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283  
 Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 ;Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdEMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 A ASAZE 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Neresrestrictionat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer fortata ;  
 Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare 0 intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

Grupa ..... **2** .....

Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.16

Codul de clasificare ..... **2.1.16.6** .....

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniul Reabilitare / consolidare

Anul ..... **2025** .....

Luna ..... **09** .....

Data

DNF ani

Data amortizarii complete

Anul .....

Luna .....

Data ultimei reevaluar

Durata normala de functionare: **144 luni**..... Luna casare: **09-2037**.....

**ACCESORII**

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2191	20-10-2025, 80	Aditie (Investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare )	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	118.949,05	0,00	118.949,05	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

**118.949,05**

Nr.  
luni.  
ram.



**FISA MIJLOCULUI FIX**

Nr. inventar **2192** Cont: **213.01.00.02.A.03**  
 Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **118.949,05**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice  
 Gestione - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti  
 Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090835  
 PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283  
 Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0,99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdEMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 A,ăĖZĂ\*ĂĵĂ,Ė\*Ăĝă,-Ă%Ă,ĂĿ 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestricționat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forțata ; Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare 0 intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

Grupa ..... **2** .....

Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.16

Codul de clasificare ..... **2.1.16.6** .....

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniul .....  
 Anul ..... **2025** .....  
 Luna ..... **09** .....

Reabilitare / consolidare  
 Data  
 DNF ani  
 Data ultimei reevaluar

Data amortizarii complete  
 Anul .....  
 Luna .....

Durata normala de functionare: **144 luni**..... Luna casare: **09.2037**.....

**ACCESORII**

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2192	20-10-2025; 80	Aditie (Investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare )	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	118.949,05	0,00	118.949,05	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

**118.949,05**

Nr. luni. ram.

**FISA MIJLOCULUI FIX**

Nr. inventar **2193** Cont: **213.01.00.02.A.03**  
 Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **118.949,05**

**Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice**

Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090847

PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAcEMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 ACEA si 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestricționat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartelele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forzata ;

Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare O intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

/

**ACCESORII**

Grupa ..... **2** .....

Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei  
**2.1.16**

Codul de clasificare ..... **2.1.16.6** .....

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniul

Anul ..... **2025** .....

Luna ..... **09** .....

Reabilitare / consolidare

Data

DNF ani

Data amortizarii complete

Anul .....

Luna .....

Data ultimei reevaluare

Durata normala de functionare: **144 luni**..... Luna casare: **09-2037**.....

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	lesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2193	20-10-2025; 80	Aditie (Investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare )	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	118.949,05	0,00	118.949,05	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

**118.949,05**

Nr.  
luni.  
ram.

**FISA MIJLOCULUI FIX**

Nr. inventar **2194** Cont: **213.01.00.02.A.03**  
 Fel, serie, nr., data document provenienta

Valoare **118.949,05**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice  
 Gestione - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti  
 Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090841  
 PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283  
 Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdcMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 ACEA, si 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestricționat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartelele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forzata ;  
 Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare O intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

Grupa ..... **2** .....

Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.16

Codul de clasificare ..... **2.1.16.6** .....

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniu  
 Anul ..... **2025** .....  
 Luna ..... **09** .....

Reabilitare / consolidare  
 Data  
 DNF ani  
 Data ultimei reevaluar

Data amortizarii complete  
 Anul .....  
 Luna .....

Durata normala de functionare: **144 luni**..... Luna casare: **09-2037**.....

**ACCESORII**

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2194	20-10-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare )	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	118.949,05	0,00	118.949,05	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

**118.949,05**

Nr. luni. ram.

**FISA MIJLOCULUI FIX**

Nr. inventar **2195** Cont: **213.01.00.02.A.03**

Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **118.949,05**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice  
Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090849  
PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de Incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdEMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 A AsA A e Z E T 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestrictionat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer fortata ; Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare 0 intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

Grupa ..... **2** .....

Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei **2.1.16**

Codul de clasificare ..... **2.1.16.6** .....

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniu

Anul ..... **2025** .....

Luna ..... **09** .....

Reabilitare / consolidare

Data

DNF ani

Data amortizarii complete

Anul .....

Luna .....

Data ultimei reevaluar

Durata normala de functionare: **144..luni**..... Luna casare: **09-2037**.....

**ACCESORII**

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2195	20-10-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare )	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	118.949,05	0,00	118.949,05	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

**118.949,05**

Nr. luni. ram.

**FISA MIJLOCULUI FIX**

Nr. inventar **2196** Cont: **213.01.00.02.A.03**  
 Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **118.949,05**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice  
 Gestione - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti  
 Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090845  
 PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283  
 Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdeMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 ACEA si 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestrictionat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forzata ;  
 Caracterstii carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare 0 intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

Grupa ..... **2** .....

Ate masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei **2.1.16**

Codul de clasificare ..... **2.1.16.6** .....

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniul Anul ..... **2025** .....  
 Luna ..... **09** .....

Reabilitare / consolidare Data  
 DNF ani  
 Data ultimei reevaluar

Data amortizarii complete Anul .....  
 Luna .....

Durata normala de functionare: **144..luni**..... Luna casare: **.09-2037**.....

**ACCESORII**

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	lesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2196	20-10-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare )	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	118.949,05	0,00	118.949,05	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

**118.949,05**

Nr. luni. ram.



**FISA MIJLOCULUI FIX**

Nr. inventar **2198** Cont: **213.01.00.02.A.03**  
 Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **118.949,05**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice  
 Gestione - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090838  
 PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0,99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdeMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 ACEA, și 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestricționat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartelele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forțata ;  
 Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare O intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

Grupa ..... **2** .....

Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei  
 2.1.16

Codul de clasificare ..... **2.1.16.6** .....

Data dării în folosință / intrării în patrimoniu

Anul ..... **2025** .....

Luna ..... **09** .....

Data amortizării complete

Anul .....

Luna .....

Reabilitare / consolidare  
 Data

DNF ani

Data ultimei reevaluări

Durata normala de functionare: **144...luni.....** Luna casare: **09-2037.....**

**ACCESORII**

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2198	20-10-2025; 80	<b>Aditie (investitie, modernizare)</b> PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare )	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	118.949,05	0,00	118.949,05	A
			<b>118.949,05</b>			

Nr. luni.  
ram.

**FISA MIJLOCULUI FIX**

Nr. inventar **2199** Cont: **213.01.00.02.A.03**  
 Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **118.949,05**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice  
 Gestione - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090830  
 PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdEMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 ÅCEA, și 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Neresrestrictionat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forzata ; Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare O intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

Grupa ..... **2** .....

Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei **2.1.16**

Codul de clasificare ..... **2.1.16.6** .....

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniul

Anul ..... **2025** .....

Luna ..... **09** .....

Data amortizarii complete

Anul .....

Luna .....

Reabilitare / consolidare

Data

DNF ani

Data ultimei reevaluar

Durata normala de functionare: **144..luni**..... Luna casare: **..09-2037**.....

**ACCESORII**

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2199	20-10-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare )	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	118.949,05	0,00	118.949,05	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

**118.949,05**

Nr. luni. ram.



**FISA MIJLOCULUI FIX**

Nr. inventar **2200** Cont: **213.01.00.02.A.03**

Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **118.949,05**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice  
Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090848  
PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdeMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 ACEA,gi 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestricționat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forțata ; Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare 0 intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

Grupa ..... **2** .....

Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei  
**2.1.16**

Codul de clasificare ..... **2.1.16.6** .....

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniul

Anul ..... **2025** .....

Luna ..... **09** .....

Reabilitare / consolidare

Data

**DNF** ani

Data amortizarii complete

Anul .....

Luna .....

Data ultimei reevaluar

Durata normala de functionare: **144..luni**..... Luna casare: **09-2037**.....

**ACCESORII**

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	lesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2200	20-10-2025; 80	<b>Aditie (investitie, modernizare)</b> PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare )	1	1,00	118.949,05			118.949,05	<b>A</b> b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	118.949,05	0,00	118.949,05	<b>A</b>
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	----------

**118.949,05**

Nr.  
luni.  
ram.

**FISA MIJLOCULUI FIX**

Nr. inventar **2201** Cont: **213.01.00.02.A.03**  
 Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **118.949,05**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice  
 Gestiuone - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti  
 Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090832  
 PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283  
 Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Delectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 ÅCEÅ,Åi 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestricționat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartelele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forata ;  
 Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare 0 intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

Grupa ..... **2** .....

Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei **2.1.16**

Codul de clasificare ..... **2.1.16.6** .....

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniul

Anul ..... **2025** .....

Luna ..... **09** .....

Data amortizarii complete

Anul .....

Luna .....

Reabilitare / consolidare

Data

DNF ani

Data ultimei reevaluar

Durata normala de functionare: **144...luni**..... Luna casare: **09-2037**.....

**ACCESORII**

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2201	20-10-2025; 80	Aditie (Investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare )	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	118.949,05	0,00	118.949,05	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

**118.949,05**

Nr. luni. ram.

**FISA MIJLOCULUI FIX**

Nr. inventar **2202** Cont: **213.01.00.02.A.03**

Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **118.949,05**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090843

PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdeMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 ÅCEÅ,çi 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestrictionat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forzata ;

Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare O intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

/

**ACCESORII**

Grupa ..... <b>2</b> .....	Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei <b>2.1.16</b>
Codul de clasificare ..... <b>2.1.16.6</b> .....	
Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniul Anul ..... <b>2025</b> ..... Luna ..... <b>09</b> .....	Reabilitare / consolidare Data <b>DNF</b> ani
Data amortizarii complete Anul ..... Luna .....	Data ultimei reevaluar
Durata normala de functionare: <b>144...luni</b> ..... Luna casare: <b>09-2037</b> .....	

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	lesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2202	20-10-2025; 80	<b>Aditie (investitie, modernizare)</b> PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare )	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	118.949,05	0,00	118.949,05	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

**118.949,05**

Nr.  
luni.  
ram.

**FISA MIJLOCULUI FIX**

Nr. inventar **2203** Cont: **213.01.00.02.A.03**

Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **118.949,05**

**Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice**

Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090842

PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdeMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 ACEã,ãi 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Neresrestrictionat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forzata ;

Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare 0 intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

/

**ACCESORII**

Nr. inventar de la numarul la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	lesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2203	20-10-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare )	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	118.949,05	0,00	118.949,05	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

**118.949,05**

Grupa ..... **2** .....

Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei **2.1.16**

Codul de clasificare ..... **2.1.16.6** .....

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniul

Anul ..... **2025** .....

Luna ..... **09** .....

Data amortizarii complete

Anul .....

Luna .....

Reabilitare / consolidare

Data

DNF ani

Data ultimei reevaluar

Durata normala de functionare: **144...luni**..... Luna casare: **09-2037**.....

Nr.  
luni,  
ram.

**FISA MIJLOCULUI FIX**

Nr. inventar **2204** Cont: **213.01.00.02.A.03**  
 Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **118.949,05**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice  
 Gestione - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti  
 Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090846  
 PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283  
 Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAcdeMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 ÅCEÅ, și 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestricționat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forțata ;  
 Caracterstii carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj;4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare O intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

Grupa ..... **2** .....

Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei  
**2.1.16**

Codul de clasificare ..... **2.1.16.6** .....

Data datii in folosinta / intrarii in patrimoniul

Anul ..... **2025** .....

Luna ..... **09** .....

Data amortizarii complete

Anul .....

Luna .....

Reabilitare / consolidare

Data

DNF ani

Data ultimei reevaluar

Durata normala de functionare: **144..luni.....** Luna casare: **09-2037.....**

**ACCESORII**

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	lesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2204	20-10-2025; 80	<b>Aditie (investitie, modernizare)</b> PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare )	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	118.949,05	0,00	118.949,05	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

**118.949,05**

Nr.  
luni.  
ram.

**FISA MIJLOCULUI FIX**

Nr. inventar **2205** Cont: **213.01.00.02.A.03**  
 Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **118.949,05**

**Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice**

Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090836  
 PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdEMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 ACEA, si 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Neresrestrictionat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer fortata ;

Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare 0 intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

/

**ACCESORII**

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2205	20-10-2025; 80	<b>Aditie (investitie, modernizare)</b> PV 19224/19-09-2025 (Se inreg ct Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare )	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	118.949,05	0,00	118.949,05	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

**118.949,05**

Nr.  
luni.  
ram.

Grupa ..... <b>2</b> .....	Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei <b>2.1.16</b>
Codul de clasificare ..... <b>2.1.16.6</b> .....	
Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniul Anul ..... <b>2025</b> .....	Reabilitare / consolidare Data
Luna ..... <b>09</b> .....	DNF ani
Data amortizarii complete Anul .....	Data ultimei reevaluar
Luna .....	
Durata normala de functionare: <b>144</b> ..luni..... Luna casare: <b>09-2037</b> .....	

**FISA MIJLOCULUI FIX**

Nr. inventar **2206** Cont: **213.01.00.02.A.03**

Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **118.949,05**

**Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice**

Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090833

PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randalament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdEMO si/sau Type 2 Temperatura operare: intre -30 ACEA,gi 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestrictionat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forata ;

Caractersti carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare O intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

Grupa ..... **2** .....

Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.16

Codul de clasificare ..... **2.1.16.6** .....

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniu

Anul ..... **2025** .....

Luna ..... **09** .....

Reabilitare / consolidare

Data

DNF ani

Data amortizarii complete

Anul .....

Luna .....

Data ultimei reevaluare

Durata normala de functionare: **144...luni**..... Luna casare: **09-2037**.....

**ACCESORII**

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2206	20-10-2025; 80	<b>Aditie (investitie, modernizare)</b> PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare )	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	118.949,05		0,00	118.949,05	A
-------	-------------------	--------------	------------	--	------	------------	---

**118.949,05**

Nr.  
luni.  
ram.

**FISA MIJLOCULUI FIX**

Nr. inventar **2207** Cont: **213.01.00.02.A.03**

Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **118.949,05**

**Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice**

Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare lenta DC S60 seria 3C380100060K2024090837

PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 :Caracteristici alimentare:Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor de putere 0.99 Putere de alimentare 60 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 60 kW ;Interval tensiune de incarcare 200-1000 VDC Curent max. 150A Interval curent de incarcare 0-150 A Randament >96% Tip conector CCS si/sau CHAdEMO si/sau Type 2 Temperatura operare: Intre -30 ACEA,gi 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestricționat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forata ;

Caracteristi carcasa : Carcasa: Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:1600 x 800 x 550 (mm) Greutate:250 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare 0 intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

/

**ACCESORII**

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2207	20-10-2025; 80	Aditie (Investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare )	1	1,00	118.949,05			118.949,05	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	118.949,05	0,00	118.949,05	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

**118.949,05**

Nr. luni. ram.

Grupa ..... <b>2</b> .....	Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.16
Codul de clasificare ..... <b>2.1.16.6</b> .....	
Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniu	Reabilitare / consolidare
Anul ..... <b>2025</b> .....	Data
Luna ..... <b>09</b> .....	DNF ani
Data amortizarii complete	Data ultimei reevaluar
Anul .....	
Luna .....	
Durata normala de functionare: <b>144...luni</b> ..... Luna casare: <b>09-2037</b> .....	



**FISA MIJLOCULUI FIX**

Nr. inventar **2208** Cont: **213.01.00.02.A.03**  
 Fel, serie, nr, data document provenienta

Veloare **229.101,4**

**Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice**

Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare rapida Axon Easy Bus 150 Seria : QP-13470-0824-150-121-QP-VER 3.11

PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 : Caracteristici alimentare: Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor de putere 0.99 Putere de alimentare 150 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 150 kW ; Interval tensiune de incarcare 150-1000 VDC Curent max. 250A Interval curent de incarcare 0-250 A Randament >96% Tip conector CCS Temperatură f operare: Intre -30 Țm 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestricționat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forțata Caractersti carcasa: Carcasa : Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:2000 x 750 x 980 (mm) Greutate:450-550 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare O intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

Grupa ..... **2** .....

Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei  
**2.1.16**

Codul de clasificare ..... **2.1.16.6** .....

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniul

Anul ..... **2025** .....

Luna ..... **09** .....

Reabilitare / consolidare

Data

DNF ani

Data amortizarii complete

Anul .....

Luna .....

Data ultimei reevaluar

Durata normala de functionare: **144**..luni..... Luna casare: **09-2037**.....

**ACCESORII**

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2208	20-10-2025; 80	<b>Aditie (investitie, modernizare)</b> PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare )	1	1,00	229.101,4			229.101,40	<b>A</b> b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	229.101,40	0,00	229.101,40	<b>A</b>
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	----------

**229.101,40**

Nr.  
luni.  
ram.

**FISA MIJLOCULUI FIX**

Nr. Inventar **2209** Cont: **213.01.00.02.A.03**  
 Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **229.101,4**

**Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice**

Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare rapida Axon Easy Bus 150 Seria :QP-13471-0824-150-121-QP-VER 3.11

PLOiesti str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 : Caracteristici alimentare:  
 Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor de putere 0.99 Putere de alimentare 150 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 150 kW ; Interval tensiune de incarcare 150-1000 VDC Curent max. 250A Interval curent de incarcare 0-250 A Randament >96% Tip conector CCS Temperatură de operare: între -30 °C și 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Neresrestrictionat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer foratata Caractersti carcasa: Carcasa : Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:2000 x 750 x 980 (mm) Greutate:450-550 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare 0 Intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

**ACCESORII**

Grupa ..... <b>2</b> .....	
Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.16	
Codul de clasificare ..... <b>2.1.16.6</b> .....	
Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniul	Reabilitare / consolidare
Anul ..... <b>2025</b> .....	Data
Luna ..... <b>09</b> .....	DNF ani
Data amortizarii complete	Data ultimei reevaluar
Anul .....	
Luna .....	
Durata normala de functionare: <b>144 luni</b> ..... Luna casare: <b>09-2037</b> .....	

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2209	20-10-2025; 80	Aditie (Investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare)	1	1,00	229.101,4			229.101,40	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	229.101,40	0,00	229.101,40	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

**229.101,40**

Nr. luni.  
ram.

**FISA MIJLOCULUI FIX**

Nr. inventar **2210** Cont: **213.01.00.02.A.03**

Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **229.101,4**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare rapida Axon Easy Bus 150 Seria : QP-13474-0824-150-121-QP-VER 3.11

PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 : Caracteristici alimentare: Tensiune nominata 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor de putere 0.99 Putere de alimentare 150 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 150 kW ; Interval tensiune de incarcare 150-1000 VDC Curent max. 250A Interval curent de incarcare 0-250 A Randament >96% Tip conector CCS Temperatură de operare: Intre -30 și 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestricționat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forțata Caractersti carcasa: Carcasa : Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:2000 x 750 x 980 (mm) Greutate:450-550 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare 0 Intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

/

**ACCESORII**

Grupa ..... **2** .....

Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.16

Codul de clasificare ..... **2.1.16.6** .....

Data dării în folosință / intrării în patrimoniu

Anul ..... **2025** .....

Luna ..... **09** .....

Reabilitare / consolidare

Data

**DNF** ani

Data ultimei reevaluări

Data amortizării complete

Anul .....

Luna .....

Durata normală de funcționare: **144** luni..... Luna casare: **09-2037**.....

Nr. inventar de la număr la număr	Documentul (data, felul, numărul)	Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2210	20-10-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare)	1	1,00	229.101,4			229.101,40	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	229.101,40	0,00	229.101,40	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

**229.101,40**

Nr. luni. ram.

**FISA MIJLOCULUI FIX**

Nr. inventar **2211** Cont: **213.01.00.02.A.03**  
 Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **229.101,4**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice  
 Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti  
 Statie incarcare rapida Axon Easy Bus 150 Seria : QP-13472-0824-150-121-QP-  
 VER 3.11  
 PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283  
 Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 : Caracteristici alimentare:  
 Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa  
 nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor de putere 0.99 Putere de alimentare 150 kW +/- 10%  
 Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de  
 incarcare maxima 150 kW ; Interval tensiune de incarcare 150-1000 VDC Curent max.  
 250A Interval curent de incarcare 0-250 A Randament >96% Tip conector CCS  
 Temperatură de operare: Intre -30 ACEA și 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta  
 Control acces: Nerestricționat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID  
 Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forțata Caracteristici  
 carcasa: Carcasa : Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:2000 x 750 x 980 (mm)  
 Greutate:450-550 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii  
 montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare 0 intrare  
 in baza statiei Afisaj Display 7 inch

Grupa ..... **2** .....

Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei  
 2.1.16

Codul de clasificare ..... **2.1.16.6** .....

Data dării în folosință / intrării în patrimoniu

Anul ..... **2025** .....

Luna ..... **09** .....

Reabilitare / consolidare

Data

DNF ani

Data amortizării complete

Anul .....

Luna .....

Data ultimei reevaluări

Durata normala de functionare: **144**...luni..... Luna casare: **09-2037**.....

**ACCESORII**

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2211	20-10-2025; 80	Aditie (Investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare)	1	1,00	229.101,4			229.101,40	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	229.101,40	0,00	229.101,40	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

**229.101,40**

Nr.  
luni.  
ram.

**FISA MIJLOCULUI FIX**

Nr. inventar **2212** Cont: **213.01.00.02.A.03**

Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **229.101,4**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare rapida Axon Easy Bus 150 Seria : QP-13477-0824-150-121-QP-VER 3.11

PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 : Caracteristici alimentare: Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 150 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 150 kW ; Interval tensiune de incarcare 150-1000 VDC Curent max. 250A Interval curent de incarcare 0-250 A Randament >96% Tip conector CCS Temperatura, Af operare: Intre -30 ACEA, si 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Nerestricționat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartelele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer fortata Caractersti carcasa: Carcasa : Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:2000 x 750 x 980 (mm) Greutate:450-550 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare O intrare in baza statiei Afsaj Display 7 inch

**ACCESORII**

Grupa ..... **2** .....

Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.16

Codul de clasificare ..... **2.1.16.6** .....

Data dării în folosință / intrării în patrimoniu

Anul ..... **2025** .....

Luna ..... **09** .....

Reabilitare / consolidare

Data

DNF ani

Data amortizării complete

Anul .....

Luna .....

Data ultimei reevaluări

Durata normală de funcționare: **144 luni**..... Luna casare: **09-2037**.....

Nr. inventar de la număr la număr	Documentul (data, felul, numărul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2212	20-10-2025; 80	Aditie (investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare )	1	1,00	229.101,4			229.101,40	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	229.101,40	0,00	229.101,40	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

**229.101,40**

Nr.  
luni.  
ram.

**FISA MIJLOCULUI FIX**

Nr. inventar **2213** Cont: **213.01.00.02.A.03**  
 Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **229.101,4**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice  
 Gestione - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti  
 Statie incarcare rapida Axon Easy Bus 150 Seria : QP-13475-0824-150-121-QP-  
 VER 3.11  
 PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283  
 Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 : Caracteristici alimentare:  
 Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa  
 nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor de putere 0.99 Putere de alimentare 150 kW +/- 10%  
 Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de  
 incarcare maxima 150 kW ; Interval tensiune de incarcare 150-1000 VDC Curent max.  
 250A Interval curent de incarcare 0-250 A Randament >96% Tip conector CCS  
 Temperatură de operare: Intre -30 și 50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta  
 Control acces: Nerestrictionat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID  
 Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer fortata Caractersti  
 carcasa : Carcasa : Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:2000 x 750 x 980 (mm)  
 Greutate:450-550 kg Protectie infiltrare:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culoare Gri Detalii  
 montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare 0 intrare  
 in baza statiei Afisaj Display 7 inch

Grupa ..... **2** .....

Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei  
**2.1.16**

Codul de  
 clasificare ..... **2.1.16.6** .....

Data darii in folosinta / intrarii in patrimoniul

Anul ..... **2025** .....

Luna ..... **09** .....

Reabilitare / consolidare

Data

DNF ani

Data amortizarii complete

Anul .....

Luna .....

Data ultimei reevaluar

Durata normala de functionare: **144 luni**..... Luna casare: **09-2037**.....

**ACCESORII**

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2213	20-10-2025; 80	<b>Aditie (investitie, modernizare)</b> PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare )	1	1,00	229.101,4			229.101,40	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	229.101,40	0,00	229.101,40	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

**229.101,40**

Nr.  
luni.  
ram.

**FISA MIJLOCULUI FIX**

Nr. inventar **2214** Cont: **213.01.00.02.A.03**

Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **229.101,4**

**Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice**

Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare rapida Axon Easy Bus 150 Seria : QP-13476-0824-150-121-QP-VER 3.11

PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, p/b si e-mail DGP 20.10.2025 : Caracteristici alimentare: Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor deputere 0.99 Putere de alimentare 150 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 150 kW ; Interval tensiune de incarcare 150-1000 VDC Curent max. 250A Interval curent de incarcare 0-250 A Randament >96% Tip conector CCS Temperatură de operare: Intre -30 și +50 grade Celsius Protectie Buton de urgenta Control acces: Neresrestrictionat, plug & charge/Restrictionare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN si/sau PLC Racire Ventilare cu aer forzata Caractersti carcasa: Carcasa : Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:2000 x 750 x 980 (mm) Greutate:450-550 kg Protectie infiltrara:IP 54 Protectie impact:IK 10 Culcare Gri Detalii montaj:4 prinderi in fundatie de beton cu ancora chimica Numar intrari alimentare 0 intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

**ACCESORII**

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2214	20-10-2025; 80	Aditie (Investitie, modernizare) PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, p/b si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare )	1	1,00	229.101,4			229.101,40	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	229.101,40	0,00	229.101,40	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

**229.101,40**

Grupa ..... **2** .....

Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei 2.1.16

Codul de clasificare ..... **2.1.16.6** .....

Data darii in folosinta / Intrarii in patrimoniu

Anul ..... **2025** .....

Luna ..... **09** .....

Data amortizarii complete

Anul .....

Luna .....

Reabilitare / consolidare

Data

DNF ani

Data ultimei reevaluar

Durata normala de functionare: **144...luni**..... Luna casare: **09-2037**.....

Nr.  
luni.  
ram.

**FISA MIJLOCULUI FIX**

Nr. inventar **2215** Cont: **213.01.00.02.A.03**

Fel, serie, nr, data document provenienta

Valoare **229.101,4**

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice  
Gestiune - SC Transport Calatori Express SA Ploiesti

Statie incarcare rapida Axon Easy Bus 150 Seria : QP-13473-0824-150-121-QP-VER 3.11

PLOIESTI str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Nr. 283

Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 : Caracteristici alimentare:  
Tensiune nominala 3 faze 380V +/- 10% Cabluri alimentare 3 faze + neutru + PE Frecventa nominala 50/60 Hz +/- 5% Factor de putere 0.99 Putere de alimentare 150 kW +/- 10% Detectare impamantare 30mA Curent armonic <5% ; Caracteristici incarcare: Putere de incarcare maxima 150 kW ; Interval tensiune de incarcare 150-1000 VDC Curent max. 250A Interval curent de incarcare 0-250 A Randament >96% Tip conector CCS Temperatură de operare: între -30 °C și +50 °C Protecție Buton de urgență Control acces: Nerestricționat, plug & charge/Restricționare acces prin cartele RFID Comunicare cu automobilul CAN și/sau PLC Racire Ventilare cu aer forțată Caracteristici carcasa: Carcasa : Metal, vopsit electrostatic Dimensiuni exterioare:2000 x 750 x 980 (mm) Greutate:450-550 kg Protecție infiltrare:IP 54 Protecție impact:IK 10 Culoare Gri Detalii montaj:4 prinderi în fundație de beton cu ancora chimică Numar intrari alimentare O intrare in baza statiei Afisaj Display 7 inch

**ACCESORII**

Nr. inventar de la numar la numar	Documentul (data, felul, numarul)	Operatiile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix	UM (BUC)	Intrari	Debit	Iesiri	Credit	Sold	Sursa Tip buget	CF	CE
2215	20-10-2025; 80	<b>Aditie (investitie, modernizare)</b> PV 19224/19-09-2025 (Se inreg cf Adr DRI 600 / 17.10.2022, pvb si e-mail DGP 20.10.2025 statii de incarcare )	1	1,00	229.101,4			229.101,40	A b. local	84.02.03.02	60.01

CONT:	213.01.00.02.A.03	TOTAL SURSA:	229.101,40	0,00	229.101,40	A
-------	-------------------	--------------	------------	------	------------	---

**229.101,40**

Nr. luni. ram.

Prezenta Anexa la H.C-L NR. 1 CONTINE un număr de 30 pagini.



# CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

NR. 671/29.10.2025

## REFERAT DE APROBARE

**la proiectul de hotarare privind înscrierea unor bunuri în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești**

Potrivit prevederilor art. 129 alin.1 și alin. 2 lit.b) și c) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale având atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului precum și atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului.

În conformitate cu prevederile art.286 alin.4 al Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ „*Domeniul public al comunei, al orașului sau al municipiului este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 4, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public național ori județean.*”

Necesitatea asigurării unui sistem de transport public de persoane eficient la nivelul municipiului Ploiești constituie un obiectiv major al municipalității. În acest sens, în permanență se realizează investiții în infrastructura tehnico-edilitară specifică și în modernizarea parcului auto.

Prin adresa nnr.DE 286/21.10.2025 Direcția Economică, Serviciul Financiar-Contabilitate a transmis fișele mijloacelor fixe nr.inv.2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 - stații de încărcare lentă DC S60 (22 buc.) și nr.inv. 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215 – stații de încărcare rapidă Axon Easy Bus 150 (8 buc.) și Procesul verbal de testare și recepție calitativă stații de încărcare nr.19224/19.09.2025 pentru bunurile menționate mai sus, recepționate în cadrul obiectivului “*Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziționarea de autobuze electrice și stații de încărcare*”.

Directiei Tehnic Investiții a comunicat faptul că bunurile(stațiile de încărcare pentru autobuzele electrice) recepționate reprezintă continuarea proiectului „*Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziționarea de autobuze electrice și stații de încărcare*”, ca atare procedura este similară cu înregistrarea celor 22 autobuze electrice(lotul de 5 autobuze plus lotul de 17).

Potrivit dispozițiilor art.14 din Legea nr.92/2007, a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare:

(1) Serviciile publice de transport local și județean se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de transport, formează sistemul serviciului public de transport local și județean.

(2) Infrastructura tehnico-edilitară cuprinde:

a) construcții, instalații și echipamente specifice pentru întreținerea, repararea și parcarea mijloacelor de transport, precum: depouri, autobaze, garaje, ateliere, stații de spălare și igienizare etc.;

b) dispecerate și dotări speciale de urmărire și coordonare în trafic a vehiculelor de transport, de intervenție și de depanare;

c) calea de rulare a tramvaielor și a metroului;

d) echipamente, mijloace specifice de transport, cabluri și elemente de susținere, în cazul transportului pe cablu;

e) rețele electrice de contact pentru tramvaie, troleibuze, metrou și pentru transportul pe cablu;

f) sistemul energetic de alimentare a rețelilor de contact electrice, stații de transformare-redresare, sisteme de conectare, racorduri de alimentare aferente rețelilor de contact;

g) rețeaua de drumuri, tuneluri, căi navigabile, galerii și stații de metrou, precum și construcții și instalații aferente;

h) amenajări stradale, precum: stații de îmbarcare-debarcare, puncte de vânzare a legitimațiilor de călătorie;

i) autogări și terminale pentru îmbarcare, debarcare sau schimb de călători;

j) gări fluviale.

Ca atare, având în vedere afectatiunea bunurilor care fac obiectul prezentului proiect de hotărâre, se constată necesitatea promovării proiectului de hotărâre privind înscrierea bunurilor menționate mai sus în **“Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”** și transmiterea acestora către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, în vederea administrării și exploatarei. De asemenea, se impune modificarea în mod corespunzător a anexelor la Hotărârea nr. 447/31.10.2019 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiești nr.21980/04.11.2019 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Față de cele prezentate mai sus propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, în regim de urgență, proiectul de hotărâre alăturat.

**Consilieri:**

Vîscan Robert-Ion

Marcu Valentin

Palaș-Alexandru Pa

Sandu Octavian-Andrei

Popa Gheorghe

Tonsciuc Mihai

Neagu Daniel-Puiu